

Karta Techniczna: TACK-R VOILE FLASHING/2017/01

Nazwa produktu: **TACK-R VOILE FLASHING** to włóknina wzmacniająca do wykonywania wszelkiego rodzaju obróbek i wywinięć narożnikowych w rozwiązaniach systemowych z żywicą polimerowo bitumiczną TACK-R VOILE FLASHING

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do wszelkiego rodzaju obróbek i wywinięć:

- Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne,
- Wywinięcia na ściany, attyki, ogniomury, kominy, kominy wentylacyjne, podkonstrukcje, itp.

APLIKACJA:

Włóknina wzmacniająca TACK-R VOILE FLASHING jest zatapiana w warstwie TACK-R FLASHING. Przed zatopieniem należy ją dopasować i dociąć do pożądanych wymiarów i narożnika, a następnie wkleić. Unikać powstawania fałd i pęcherzy. Do wklejania taśm zaleca się stosowanie pędzla i szpachelki. Włóknina musi zostać zatopiona w żywicy TACK-R FLASHING cało powierzchniowo i obustronnie, aby nie chłoneła wilgoci i wody. Włóknina musi być sucha i czysta. Podłoże musi być suche, czyste i odpowiednio przygotowane do aplikacji systemu TACK-R FLASHING.

CHARAKTERYSTYKA:

Skład	100% polipropylen
Gramatura	50 [g/m ²] ± 5%
Kolor	Biały
Wymiary (szerokość/długość)	10 lub 20 cm / 50m
Maksymalna siła rozciągająca Kierunek wzdłuż: Kierunek w poprzek:	120N/50mm ± 15% 65N/50mm ± 15%
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Kierunek wzdłuż: Kierunek w poprzek:	 95% ± 15% 95% ± 15%

Pakowanie:

Opakowanie	Szerokości	Długość
rolka	10, 20 cm	50 m