KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 51.2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   TACK-R BASE R-DR
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   Masa asfaltowa gruntująca
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Do gruntowania podłoża przed nałożeniem właściwej izolacji wodochronnej i do wykonywania powłok przeciwwilgociowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   SELENA SA, ul.Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 1,
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: n/d
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska Norma wyrobu:
   PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
   PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, zmiana Az1
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
   Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Nr AB 011
   7b. Krajowa ocena techniczna: n/d
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: n/d
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: n/d
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy asfaltowej	Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, w temperaturze (23+/- 2)oC łatwo rozprowadza się na podłożu	
Spływność w temperaturze (60+/-2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h masy z papy asfaltowej	Brak spływania masy	
Zawartość wody, % (m/m) nie więcej niż	0,5 %	
Temperatura zapłonu wg Martensa- Pensky'ego , nie mniej niż	31°C	
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm, w temp.– 5 °C	Brak rys i pęknięć	
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Patrz Karta Charakterystyki	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Beata Toboła, Dyrektor Rozwoju Produktowego

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 24.04.2018
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

SELENA SA
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56E
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
NIP 894-000-55-23, Regon 005923241