

Data: 02.01.2017

NR 13/17/G

Strona 1 z 1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Izolacje wodochronne w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów **SELENA MOST ROAD-RT20 S50**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SELENA MOST ROAD-RT20 S50**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetonowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowach podziemnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja - Matizol S.A. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32; www.matizol.pl
Miejsce produkcji: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-02-1987/4 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział w Gdańsku, nr akredytacji: AC 13, Krajowy Certyfikat ZKP nr F-013-BG-025

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
8.1	Giętkość badana na wałku Ø 30 mm	≤ - 20°C	
8.2	Prześlakliwość wg IBDiM	≥ 0,8 MPa	
8.3	Nasiakliwość	≤ 0,5 % (m/m)	
8.4	Siła zrywająca przy rozciąganiu: - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 1000 N ≥ 800 N	
8.5	Wydłużenie przy zerwaniu: - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 40 % ≥ 45 %	
8.6	Siła zrywająca przy rozdzielaniu: - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	≥ 250 N ≥ 200 N	
8.7	Siła zrywająca styki arkuszy papy	≥ 500 N	
8.8	Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off”	≥ 0,5 MPa	
8.9	Odporność na działanie podwyższonej temperatury, 2 h	≥ 100°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Gorlice, 02.01.2017

MANAGER
Działu R&D

Piotr Brzeżański