

COOL-R RF

KARTA TECHNICZNA 1/2016/PL

Cool-R RV to włóknina wzmacniająca do cało powierzchniowego zatapiania na połaci dachowej w systemie Cool-r.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Wzmocnienie cało powierzchniowe systemu Cool-r na hydroizolacjach bitumicznych.
- Nie stosować w przypadku aplikacji na papach: Cool-r TT20 S30 oraz Cool-r FIX S50
- Możliwość pominięcia zatapiania włókniny cało powierzchniowo w przypadku hydroizolacji bitumicznych ułożonych bezpośrednio na betonie lub wylewce spadkowej. W tym celu należy to skonsultować z działem technicznym.

APLIKACJA:

Włóknina wzmacniająca Cool-R RF jest zatapiana w warstwie Cool-r. Przed zatopieniem należy ją dopasować i ułożyć, a następnie wkleić. Unikać powstawania fałd i pęcherzy. W przypadku ich powstania, po wyschnięciu należy je rozciąć i ponownie w tych miejscach wkleić pasek włókniny. Do wklejania włókniny zaleca się stosowanie dużego wałka z krótkim włosiem. Włóknina musi zostać zatopiona w żywicy Cool-r cało powierzchniowo i obustronnie, aby nie chłonęła wilgoci i wody. Włóknina musi być sucha i czysta. Podłoże musi być suche, czyste i odpowiednio przygotowane do aplikacji systemu Cool-r

CHARAKTERYSTYKA:

Skład	100% polipropylen
Gramatura	50 [g/m ²] ± 5%
Kolor	Biały
Wymiary (szerokość/długość)	115 lub 160 cm / 50m
Maksymalna siła rozciągająca	
Kierunek wzdłuż:	120N/50mm ± 15%
Kierunek w poprzek:	65N/50mm ± 15%