

COOL-R RV

KARTA TECHNICZNA 1/2016/PL

Cool-R RV to włóknina wzmacniająca do wykonania wszelkiego rodzaju obróbek i wywinięć narożnikowych w systemie Cool-r.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do wszelkiego rodzaju obróbek i wywinięć:

- Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne
- Wywinięcia na ściany, attyki, ogniomury, kominy, kominy wentylacyjne, podkonstrukcje, itp.

APLIKACJA:

Włóknina wzmacniająca Cool-R RV jest zatapiana w warstwie Cool-r. Przed zatopieniem należy ją dopasować i dociąć do pożądanych wymiarów i narożnika, a następnie wkleić. Unikać powstawania fałd i pęcherzy. Do wklejania taśm zaleca się stosowanie pędzla i szpachelki. Włóknina musi zostać zatopiona w żywicy Cool-r cało powierzchniowo i obustronnie, aby nie chłonęła wilgoci i wody. Włóknina musi być sucha i czysta. Podłoże musi być suche, czyste i odpowiednio przygotowane do aplikacji systemu Cool-r.

CHARAKTERYSTYKA:

Skład	100% polipropylen
Gramatura	50 [g/m ²] ± 5%
Kolor	Biały
Wymiary (szerokość/długość)	15 lub 45 cm / 50m
Maksymalna siła rozciągająca	
Kierunek wzdłuż:	120N/50mm ± 15%
Kierunek w poprzek:	65N/50mm ± 15%
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	
Kierunek wzdłuż:	95% ± 15%
Kierunek w poprzek:	95% ± 15%