

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 75.2/21/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TACK-R ALU S40**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachów  
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
3. Producent: „Izolacja Matizol” Sp. z o.o.  
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32  
www.tack-r.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+  
System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego</b>	NPD
2.	<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa E
3.	<b>Wodoszczelność</b>	10 kPa
4.	<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (450 ± 100) N/50mm - kierunek w poprzek: (350 ± 100) N/50mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (5 ± 3) % - kierunek w poprzek: (5 ± 3) %
5.	<b>Odporność na przerastanie korzeni</b>	NPD
6.	<b>Odporność na obciążenie statyczne</b>	NPD
7.	<b>Odporność na uderzenie</b>	NPD
8.	<b>Wytrzymałość na rozdzieranie</b>	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (150 ± 100) N - kierunek w poprzek: (150 ± 100) N
9.	<b>Wytrzymałość złącza</b>	NPD Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (350 ± 100) N/50mm - zakład poprzeczny: (450 ± 100) N/50mm
10.	<b>Trwałość</b>	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: (90 ± 10)°C
11.	<b>Giętkość</b>	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -15°C
12.	<b>Substancje niebezpieczne</b>	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Gorlicach, dnia 01.02.2021

MANAGER  
Działu R&D  
  
Piotr Brzeżański