

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 82.2/22/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TACK-R TT25 S52**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 A) Izolacja wodochronna dachów; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień – zasadnicze charakterystyki z poz.: 1-10a, 11,12
 B) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T); Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T) podlegająca badaniu reakcji na ogień - zasadnicze charakterystyki z poz.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9b,10b, 10c, 11, 12

3. Producent: „Izolacja Matizol” Sp. z o.o.
 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32
 www.tack-r.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
 System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009 – zamierzone zastosowania z poz. A)
 EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 – zamierzone zastosowania z poz. B)
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
 2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	$B_{root}(t1)$
2.	Reakcja na ogień	Klasa E
3.	Wodoszczelność	60 kPa
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (950 ± 200) N/50mm - kierunek w poprzek: (750 ± 200) N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (50 ± 15) % - kierunek w poprzek: (50 ± 15) %
5.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD
6.	Odporność na obciążenie statyczne	20 kg
7.	Odporność na uderzenie	1250 mm
8.	Wytrzymałość na rozdieranie	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (250 ± 100) N - kierunek w poprzek: (350 ± 100) N
9.	Wytrzymałość złącza	a) Wytrzymałość złącza na oddzieranie: NPD
		b) Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (750 ± 200) N/50mm - zakład poprzeczny: (950 ± 200) N/50mm
10.	Trwałość	a) Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: $(100 \pm 10)^\circ\text{C}$
		b) Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 60 kPa
		c) Odporność na chemikalia: NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze: $\leq -25^\circ\text{C}$
12.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 11.02.2022

Piotr Brzeżański