

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 19.3/22/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TACK-R V60 S35 JUMBO**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachów  
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
3. Producent: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.  
ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżonów  
www.tack-r.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2 +  
System 3
5. Norma zharmonizowana:  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: EN 13707:2004+A2:2009 – zamierzone zastosowania z poz. A)  
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
2.	Reakcja na ogień	Klasa E
3.	Wodoszczelność	10 kPa
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (500 ± 150) N/50mm - kierunek w poprzek: (250 ± 100) N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (4 ± 2) % - kierunek w poprzek: (4 ± 2) %
5.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD
6.	Odporność na obciążenie statyczne	NPD
7.	Odporność na uderzenie	NPD
8.	Wytrzymałość na rozdzieranie	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (100 ± 50) N - kierunek w poprzek: (120 ± 50) N
9.	Wytrzymałość złącza	NPD
10.	Trwałość	NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
12.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 01.07.2022