

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## NR 61.5/21/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TACK-R TU20 S40**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
 A) Izolacja wodochronna dachów; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień – zasadnicze charakterystyki z poz.: 1-10a, 11,12  
 B) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T); Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T) podlegająca badaniu reakcji na ogień - zasadnicze charakterystyki z poz.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9b,10b, 10c, 11, 12

3. Producent:  
 SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.  
 ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżonów  
 www.tack-r.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
 System 2 +  
 System 3

5. Norma zharmonizowana:  
 EN 13707:2004+A2:2009 – zamierzone zastosowania z poz. A)  
 EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 – zamierzone zastosowania z poz. B)  
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
1.	<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego</b>	NPD	
2.	<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa E	
3.	<b>Wodoszczelność</b>	100 kPa	
4.	<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (800 ± 250) N/50mm - kierunek w poprzek: (600 ± 250) N/50mm	
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (40 ± 15) % - kierunek w poprzek: (40 ± 15) %	
5.	<b>Odporność na przerastanie korzeni</b>	NPD	
6.	<b>Odporność na obciążenie statyczne</b>	15 kg	
7.	<b>Odporność na uderzenie</b>	1000 mm	
8.	<b>Wytrzymałość na rozdieranie</b>	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (200 ± 100) N - kierunek w poprzek: (250 ± 100) N	
9.	<b>Wytrzymałość złącza</b>	a	Wytrzymałość złącza na oddzieranie: NPD
		b	Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (600 ± 250) N/50mm - zakład poprzeczny: (800 ± 250) N/50mm
10.	<b>Trwałość</b>	a	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: (100 ± 10)°C
		b	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 60 kPa
		c	Odporność na chemikalia: NPD
11.	<b>Giętkość</b>	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C	
12.	<b>Substancje niebezpieczne</b>	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 01.07.2022