

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 70.6/24/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TACK-R GREEN TT20 S52

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

A) Izolacja wodochronna dachów; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień – zasadnicze charakterystyki z poz.: 1-10a, 11,12

B) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T); Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T) podlegająca badaniu reakcji na ogień - zasadnicze charakterystyki z poz.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9b,10b, 10c, 11, 12

3. Producent:

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżoniów

www.tack-r.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 – zamierzone zastosowania z poz. A)

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 – zamierzone zastosowania z poz. B)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434

2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{roof} (t1)
2.	Reakcja na ogień	Klasa E
3.	Wodoszczelność	100 kPa
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (1000 ± 300) N/50mm - kierunek w poprzek: (800 ± 300) N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (50 ± 20) % - kierunek w poprzek: (50 ± 20) %
5.	Odporność na przerastanie korzeni	Wynik pozytywny
6.	Odporność na obciążenie statyczne	20 kg
7.	Odporność na uderzenie	1500 mm
8.	Wytrzymałość na rozdieranie	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (250 ± 100) N - kierunek w poprzek: (350 ± 100) N
9.	Wytrzymałość złącza	a Wytrzymałość złącza na oddzieranie - zakład podłużny: (200 ± 100) N/50mm - zakład poprzeczny: (200 ± 100) N/50mm
		b Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (700 ± 250) N/50mm - zakład poprzeczny: (900 ± 250) N/50mm
10.	Trwałość	a Odporność na sptywanie po sztucznym starzeniu: (100 ± 10)°C
		b Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 60 kPa
		c Odporność na chemikalia: NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C
12.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 25.06.2024