

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## NR 97.2/25/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**TACK-R TT20 S53**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

A) Izolacja wodochronna dachów; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień – zasadnicze charakterystyki z poz.: 1-10a, 11,12

B) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T); Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T) podlegająca badaniu reakcji na ogień - zasadnicze charakterystyki z poz.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9b,10b, 10c, 11, 12

3. Producent:

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.  
ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżoniów  
www.tack-r.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+  
System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 – zamierzone zastosowania z poz. A)  
EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 – zamierzone zastosowania z poz. B)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434  
2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
1.	<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego</b>	B <sub>roof</sub> (t1)	
2.	<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa E	
3.	<b>Wodoszczelność</b>	150 kPa	
4.	<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (900 ± 250) N/50mm - kierunek w poprzek: (700 ± 250) N/50mm	
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (50 ± 15) % - kierunek w poprzek: (50 ± 15) %	
5.	<b>Odporność na przerastanie korzeni</b>	NPD	
6.	<b>Odporność na obciążenie statyczne</b>	20 kg	
7.	<b>Odporność na uderzenie</b>	1250 mm	
8.	<b>Wytrzymałość na rozdieranie</b>	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (250 ± 100) N - kierunek w poprzek: (350 ± 100) N	
9.	<b>Wytrzymałość złącza</b>	a	Wytrzymałość złącza na oddzieranie - zakład podłużny: (200 ± 75) N/50mm - zakład poprzeczny: (200 ± 75) N/50mm
		b	Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (650 ± 250) N/50mm - zakład poprzeczny: (800 ± 250) N/50mm
10.	<b>Trwałość</b>	a	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: (100 ± 10)°C
		b	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 60 kPa
		c	Odporność na chemikalia: NPD
11.	<b>Giętkość</b>	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C	
12.	<b>Substancje niebezpieczne</b>	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 23.01.2025

