

OFERTA PRODUKTOWA TACK-R - 10.08.2026

INDEX	NAZWA PRODUKTU	MODYFIKACJA SBS	OSNOWA	MONTAŻ	ZASTOSOWANIE	GRUBOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mb]	WAGA ROLKI [kg]	IŁOŚĆ NA PALECIE [m²]
MEMBRANY BITUMICZNE WIERZCHNIEGO KRYCIA									
10048601	ELITE TOP MONO PV S 5,6	SBS (-25)	Kompozyt	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	5,6 (+/- 0,2 mm)	5,0	32	100
10050377	Tack-R TT25 S53	SBS (-25)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	5,3 (+/- 0,3 mm)	5,0	32	120
10050350	Tack-R TT20 S53*	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	5,3 (+/- 0,3 mm)	5,0	32	120
10047936	Tack-R TT20 S52 WHITE	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor biały	5,2 (+/- 0,2 mm)	5,0	32	120
10050347	Tack-R PYE PV250 S52 SUPER szary	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	5,2 (+/- 10%)	6,0	38	144
10050381	Tack-R TT20 S42 szary	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	4,2 (+/- 0,2 mm)	7,5	38	150
10048722	Tack-R TT20 S42 WHITE	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor biały	4,2 (+/- 0,2 mm)	7,5	38	150
10050413	Tack-R TT15 S50	SBS (-15)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	5,0 (+/- 0,3 mm)	6,0	32	144
10052347	Tack-R TT15 S42	SBS (-15)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	4,2 (+/- 0,2 mm)	7,5	30	150
10047673	Tack-R PYE PV250 S52	SBS (-5)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor grafit	5,2 (+/- 15%)	6,0	38	160
MEMBRANY BITUMICZNE PODKŁADOWE									
10050588	Tack-R TU20 S40 F-F	SBS (-20)*	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	4,0 (+/- 0,2 mm)	7,5	38	150
10026643	Tack-R TU20 S30 F-F	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	3,0 (+/- 0,2 mm)	10,0	35	200
10050587	Tack-R TU15 S40 F-F	SBS (-15)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	4,0 (+/- 0,2 mm)	7,5	38	150
10026502	Tack-R TU15 S40 S-F	SBS (-15)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ piasek	4,0 (+/- 0,2 mm)	7,5	38	150
10029560	Tack-R TU15 S30 F-F	SBS (-15)*	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	3,0 (+/- 0,2 mm)	10,0	35	200
10052440	Tack-R TU15 S30 S-F	SBS (-15)*	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa piasek/ folia	3,0 (+/- 0,2 mm)	10,0	35	200
10052599	Tack-R TU15 S26 F-F	SBS (-15)*	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	2,6 (+/- 0,2 mm)	10,0	35	200
10050586	Tack-R G200 S40 EXTRA S-F	SBS (-15)	Tkanina szklana	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ piasek	4,0 (+/- 10%)	8,0	42	160
10051591	Tack-R PYE PV250 S40 SUPER F-F	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	4,0 (+/- 10%)	8,0	38	160
10051592	Tack-R PYE PV250 S40 EXTRA F-F	SBS (-15)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	4,0 (+/- 10%)	8,0	38	160
10040165	Tack-R PYE PV250 S40 S-F	(-5)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ piasek	4,0 (+/- 15%)	8,0	42	160
10051593	Tack-R TU05 S40 F-F	(-5)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	4,0 (+/- 0,2 mm)	7,5	42	150
10051594	Tack-R TU05 S30 F-F	(-5)	Poliester	termozgrzewalna / mocowana mechanicznie	podkładowa folia/ folia	3,0 (+/- 0,2 mm)	10,0	35	200
MEMBRANY BITUMICZNE - ZIELONE DACHY									

INDEX	NAZWA PRODUKTU	MODYFIKACJA SBS	OSNOWA	MONTAŻ	ZASTOSOWANIE	GRUBOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mb]	WAGA ROLKI [kg]	IŁOŚĆ NA PALECIE [m²]
10050414	Tack-R Green TT20 S52	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	5,2 (+/- 0,2 mm)	5,0	32	120
10054293	Tack-R Green TT15 S42	SBS (-15)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	4,2 (+/- 0,2 mm)	7,5	38	150
10050376	Tack-R Green TT20 S42	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	4,2 (+/- 0,2 mm)	7,5	38	150
10050380	Tack-R Green TT15 S30	SBS (-15)	Poliester	termozgrzewalna	podkładowa folia/piasek	3,0 (+/- 0,2 mm)	10,0	35	200
MEMBRANY BITUMICZNE - SAMOPRZYLEPNE LUB TERMOAKTYWOWANE									
10054294	TACK-R SU15 S25 F-F	"Strona wierzchnia SBS (-16) Strona spodnia SBS i SIS (-25)"	Poliester	samoprzylepna	podkładowa klej/ folia	2,5 (+/- 0,2 mm)	10,0	24	240
10029562	TACK-R SU20 S25 F-F	"Strona wierzchnia SBS (-20) Strona spodnia SBS i SIS (-25)"	Poliester	samoprzylepna	podkładowa klej/ folia	2,5 (+/- 0,2 mm)	10,0	24	240
10052173	ELITE BASE STICK PV S2,2 F-F	SBS (-25)	Poliester	samoprzylepna	podkładowa klej/ folia	2,2 (+/- 0,2 mm)	15,0	18	270
MEMBRANY BITUMICZNE DO DACHÓW STROMYCH									
10048913	EXPERT W/ PV-SBS	SBS (-15)	Poliester	mocowana mechanicznie	podkładowa piasek/ posypka kolor grafitowy	2,2 (+/- 0,2 mm)	15,0	18	270
10048918	EXPERT W/ PV-SUPER SBS	SBS (-15)	Poliester	mocowana mechanicznie - samowulkanizujący zakład podłużny	podkładowa folia/ posypka kolor grafitowy	2,2 (+/- 0,2 mm)	15,0	18	270
MEMBRANY BITUMICZNE - PAROIZOLACJA									
10052175	ELITE VAP STICK V+ALU S1,5	SBS (-25)	Welon + Alu	samoprzylepna	podkładowa klej/ piasek	1,5 (+/- 0,2 mm)	20,0	24	480
10026505	Tack-R ALU S30	SBS (-15)	Welon + Alu	termozgrzewalna	podkładowa folia/ piasek	3,0 (+/- 0,2 mm)	10,0	35	200
10048863/ 10048631	BASE V S3,0	SBS (0 C)	Welon szklany	termozgrzewalna	podkładowa folia/ piasek	3,0 (+/- 12%)	10,0	30	240
MEMBRANY BITUMICZNE - ASEKURACJA I PV									
10050605	Tack-R TT20 S52 SAFE WHITE	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor biały	5,2 (+/- 0,2 mm)	5,0	32	120
10050604	Tack-R TT20 S52 SAFE GREY	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia folia/ posypka kolor szary	5,2 (+/- 0,2 mm)	5,0	32	120
MEMBRANY BITUMICZNE DO LAMINOWANIA TERMOIZOLACJI									
10049745	Tack-R PV/100**	≤ 0°C	Welon szklany	za pomocą klejenia	podkładowa piasek/ folia	1,8	20,0	30	420
10045537	Tack-R PV/100 JUMBO**	≤ 0°C	Welon szklany	za pomocą klejenia	podkładowa piasek/ folia	1,8	150,0	300	315
10045974	Tack-R V60 S35 JUMBO**	≤ 0°C	Welon szklany	za pomocą klejenia	podkładowa piasek/ folia	2,1	100,0	300	210
** Szerokość rolki 1,05 m									
MEMBRANY BITUMICZNE - MOSTOWE									
10034230	TACK-R SELENA MOST	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia łupek /folia	≥ 5,0 mm	8,0	55	128
10045252	TACK-R SELENA MOST	SBS (-20)	Poliester	termozgrzewalna	wierzchnia łupek /folia	≥ 5,0 mm	45,0	310	90

Index	NAZWA PRODUKTU	ZASTOSOWANIE	ZUŻYCIE [kg/m ²]	OPAKOWANIE [kg]	WAGA [kg]	ILOŚĆ W KARTONIE / NA PALECIE [m ²]
POSPYKA DO MEMBRANY BITUMICZNEJ + KOMINKI						
10051266	TACK-R Posypka - biała	do pap TACK-R TT20 S52 WHITE, TACK-R TT20 S42 WHITE	1,00 - 2,00	15,0	15	44
10051267	TACK-R Posypka - szara	do pozostałych pap z posypką szarą TACK-R	1,00 - 2,00	15,0	15	44
10051269	TACK-R Posypka - szara	do pap TACK-R ONE TT25 S56 5 m2, TACK-R PYE PV250 S52 EXTRA 6 m ² szary	1,00 - 2,00	15,0	15	44
10002601	Kominek do pap zgrzewalnych Typ 272	Kominek wykonany z polipropylenu o średnicy 280 mm i wysokości 272 mm. Przeznaczony do odprowadzenia wilgoci dachów płaskich 1 szt. na ok. 45 m ²	-	-	-	12
WYSOKOREFLEKSYJNA HYDROIZOLACYJNA POWŁOKA DACHOWA COOL-R						
10041012	COOL-R PRIMER - grunt kolor niebieski	Jednoskładnikowy grunt wodny na bazie akrylowej; dedykowany do uszczelniania i przygotowania podłoża w systemie wysokorefleksyjnej powłoki w Systemie COOL-R	0,20 - 0,30	25,0	25	24
10040757	COOL-R - kolor szary - warstwa podkładowa	Jednoskładnikowa wodna warstwa podkładowa na bazie akrylowej; bezspoinowa hydroizolacja do stosowania na dachach nowych i remontowanych	0,90 - 1,20	15,0	25	44
10040758	COOL-R - kolor biały - warstwa wierzchnia	Jednoskładnikowa, wysokorefleksyjna, odporna na UV i wysokie temperatury, odporna na wodę stojącą i przemrażanie (zastoiny), bezspoinowa hydroizolacja do stosowania na dachach nowych i remontowanych. Docelowa warstwa wierzchnia w kolorze białym	0,80 - 1,00	15,0	25	44
10050087	Cool-R RF-PES 115 cm x 200 m	Włóknina poliestrowa o mocnej strukturze przeznaczona do całopowierzchniowego zatapiań na połaci dachowej w Systemie Cool-R	115 cm x 200 m	-	rolka	-
10050092	Cool-R RV-PES 15 cm x 100 m	Taśma z włókny poliestrowej przeznaczona do wzmacniania miejsc szczególnych, pionowych i poziomych powierzchni w Systemie Cool-R	15 cm x 100 m	-	rolka	-
GRUNTY I MASY BITUMICZNE						
10004511	ABIZOL R Dr	Szybkoschnący głęboko penetrujący grunt bitumiczny na bazie rozpuszczalnika. Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających penetrację podłoża do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne	0,15 - 0,20	18	18	33
10048086	TACK-R PRIMER F Dr	Szybkoschnący, głębokopenetrujący, wysokowydajny grunt rozpuszczalnikowo-bitumiczny modyfikowany SBS przeznaczony jest do gruntowania podłoża z betonu cementowego. Skład produktu umożliwia głęboką penetrację podłoża zapewniając wysoką przyczepność zgrzewalnych pap bitumicznych zarówno na elementach pionowych, jak i poziomych	0,15 - 0,25	18	18	33
10004518	ABIZOL R	Bitumiczny roztwór gruntujący na bazie rozpuszczalnika lekko modyfikowany SBS do gruntowania podłoża betonowego pod fundamenty oraz wykonywania samodzielnych powłok izolacyjnych typu lekkiego; może być stosowany do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów powierzchni metalowych	0,20 - 0,30	18	18	33
10004491	ABIZOL P	Półpłynna masa bitumiczna na bazie rozpuszczalnika lekko modyfikowana SBS do wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych poniżej poziomu gruntu na zagruntowanej powierzchni, może być stosowana także do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów powierzchni metalowych	0,60 - 0,80	18	18	33
10034000	EVOMER GRUNT	Szybkoschnący, wysokowydajny lateksowo-bitumiczny grunt na bazie wody, który przygotowuje podłoże pod docelowe hydroizolacje z papy lub hydroizolacje powłokowe: stanowi zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów betonowych i stalowych; dzięki technologii polimeryzacji powierzchnie pokryte gruntem uzyskują bardzo wysoką przyczepność	0,15 - 0,20	18	18	33
10034005	EVOMER POWŁOKA	Szybkoschnący elastyczny preparat przeznaczony do wykonywania bezspoinowych powłokowych izolacji typu: lekkiego lub średniego na betonowych elementach poniżej poziomu gruntu, zagruntowanych EVOMER SZYBKIM GRUNTEM. Masa powłokowa zabezpiecza elementy budowli przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie	0,30 - 0,50	18	18	33
10051421	EVOMER 1K RESIST	Płynna masa na bazie żywic elastomerowych do ciężkiej hydroizolacji fundamentów, tarasów wentylowanych oraz jako hydro- i paroizolacja do uszczelnień podpiętkowych/ podposadzkowych. Unikalna formuła pozwala na aplikację bez gruntowania, w jednej warstwie. Jednocześnie zapewnia bardzo wysoką odporność na przebicia i uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu nie musi być dodatkowo zabezpieczana elementami ochronnymi.	2,8 - 3,3	20	21	36
10002509	DISPROBIT	Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych na dachach i fundamentach	0,80 - 1,00	20	20	33
10045460	TACK-R KMB 2K	Dwuskładnikowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczno-polimerowa wzmacniana włóknami przeznaczona do wykonywania ciężkich izolacji wodochronnych	4,20 - 5,50	30	30	18

Index	NAZWA PRODUKTU	ZASTOSOWANIE	ZUŻYCIE [kg/m ²]	OPAKOWANIE [kg]	WAGA [kg]	IŁOŚĆ W KARTONIE / NA PALECIE [m ²]
USZCZELNIACZE, KLEJE, TAŚMY						
10040615	TACK-R FLA-SHING	Wodoodporna żywica poliuretanowo-bitumiczna przeznaczona do uszczelniania miejsc szczególnych na dachach bitumicznych, izolacji podokiennych i balkonowych; stosowana na suche podłoża	1,60	5,0	5	60
10053970	MATIZOL MASTER FLASHING Hybrydowa Masa do Obróbek bez Włókny	Jednoskładnikowa masa hydroizolacyjna na bazie polimerów hybrydowych i bitumów dedykowana do: uszczelniania dolnej strefy okien i drzwi zewnętrznych przy fundamentach, balkonach i tarasach, od strony zewnętrznej budynku. Bez włókny wzmacniającej.	1,20-1,30	4,0	4	1/96
10044348	TYTAN RV-PES 15 cm x 20 m	Taśma z włókny poliestrowej przeznaczona do wzmacniania miejsc szczególnych, pionowych i poziomych powierzchni w Systemie Flashing i Aqua Protect	15 cm x 20 m	rolka	-	-
10053862	Master Dach Uszczelniający dekarcki polimerowy brązowy RAL 8011	Elastyczna masa polimerowa zapewniająca uszczelnienie przy naprawach dekarckich. Posiada wysoką przyczepność do różnorodnych podłoży dachowych i budowlanych, bez względu na ich porowatość (papa, masy asfaltowe, beton, tynk, blacha, tworzywa sztuczne). Może być stosowany na wilgotne podłoża i charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz UV.		280 ml	300 g	12/1440
10053861	Master Dach Uszczelniający dekarcki polimerowy RAL 7016	Elastyczna masa polimerowa zapewniająca uszczelnienie przy naprawach dekarckich. Posiada wysoką przyczepność do różnorodnych podłoży dachowych i budowlanych, bez względu na ich porowatość (papa, masy asfaltowe, beton, tynk, blacha, tworzywa sztuczne). Może być stosowany na wilgotne podłoża i charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz UV.		280 ml	300 g	12/1440
10053918	Expert Dach Uszczelniający dekarcki polimerowo bitumiczny - czarny	Wysoko modyfikowana masa bitumiczna wzmocniona włóknami, przeznaczona do uszczelniania, zabezpieczania, naprawy, odnawiania spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć dachowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych np. papy, powłok bitumicznych, blachy ocynkowanej, metali, betonu, tynku i drewna. Tworzy trwałą, elastyczną i wodoszczelną spoinę odporną na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.		280 ml	300 g	12/1440
PIANY PU + AKCESORIA						
10050914	TACK-R pianoklej dekarcki	Profesjonalny pianoklej dekarcki przeznaczony do montażu termoizolacji EPS, XPS, PIR, PUR oraz wełny mineralnej na dachach płaskich. Klej jest przystosowany do nakładania podczas wietrznej pogody, wysoka wydajność w połączeniu z krótkim czasem otwartym pianokleju przyspiesza prace montażowe. Odporność temperaturowa: od 0°C do + 30°C	19 m ²	0,87	1,0	12/720
10051896	Pianoklej do styropianu Super Plus	Klej Uniwersalny Super Plus to najwyższej jakości, wielozadaniowy klej poliuretanowy stworzony z myślą o wszechstronnych zastosowaniach budowlanych. Idealny do mocowania płyt styropianowych EPS i XPS w procesie ocieplania budynków, zapewnia długotrwałe i solidne wiązanie. Jego zaawansowana formuła gwarantuje świetną adhezję nie tylko do styropianu, ale także do takich materiałów jak beton, beton komórkowy, silikaty, ceramika budowlana, materiały mineralne, bitumiczne oraz drewno.	wydajność 30-45 m.b. sznura	0,65	0,8	12/720
10004131	SUPER PLUS piana pistoletowa niskoprężna wielosezonowa	Wielosezonowa niskoprężna poliuretanowa piana montażowo-uszczelniająca do zastosowania przy pomocy pistoletu, wykazująca doskonałą przyczepność do typowych materiałów budowlanych, nawet w niskich temperaturach.	do 42 l	0,75	0,9	12/720

Index	NAZWA PRODUKTU	GRUBOŚĆ	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ NA PALECIE
FOLIE PAROIZOLACYJNE PRAXA , ŻÓŁTA				
10025512	PRAXA Folia paroizolacyjna , 4 m x 50 m x 0,2 mm PL	0,2 mm (± 40%)	50 m.b.	39 szt.
10003419	PRAXA Folia paroizolacyjna, 2 m x 50 m x 0,2 mm żółty PL	0,2 mm (± 40%)	50 m.b.	80 szt.
10051794	PRAXA LITE Folia paroizolacyjna, 2 m x 50 m x 0,2 mm żółty PL	0,2 mm (± 60%)	50 m.b.	111 szt.